

接続箱

発錆、腐食に強いFRP製の多目的に使用できる
利便性に優れた接続箱です。



強い・錆びない・腐らない

外部からの飛来物等での破損がありません。
金属のように錆びたり、木材のように腐ったりしません。

豊富なラインナップ

設置箇所、使用条件に合わせて
お選びいただけます。

高耐候性

耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。

端子盤実装例
(11形使用例)



連結端子台



信号用接線子



ねじなし端子台

種類、仕様

種類		質量 (kg)	外形寸法 W×D×H (mm)	最大端子数 (信号接続子の場合)	種類	質量 (kg)	外形寸法 W×D×H (mm)	最大端子数 (信号接続子の場合)	
N1形	西日本形	4.7	247×117×412	30芯	3形	1.9	150×76×187	5芯	
	SLケーブル用				13.0	336×117×713	80芯		
	鉄樋用				12.0				
	ねじなし端子台用				12.0				
2形	西日本形	1.5	150×91×224	10芯	7形	4.3	247×117×290	連結端子台	20芯
	SLケーブル用	2.1			信号用接線子			15芯	
	特発2JS用	2.0			ねじなし端子台用			30芯	
	特発2JSY(融雪形)用					ワゴ端子 4芯	11形	6.0	270×117×435
	ワゴ端子 8芯	12形	7.0	270×117×560	60芯				

※外形寸法は突起物を含みません。

材質および仕上げ

(1)材 料:本体および蓋 FRP

(2)仕上げ:本体および蓋 7.5BG7/1.5塗装



T-SoLinx株式会社

豊中オフィス 〒561-0807 大阪府豊中市原田中1-7-55

TEL 06-6841-2212 FAX 06-6841-2218 Mail info@t-solinx.co.jp

https://www.t-solinx.co.jp



Webサイト